

# Śruba oczkowa do rusztowań FI G 12

Śruba oczkowa z gwintem metrycznym M 12.

## INFORMACJE OGÓLNE



Śruba oczkowa do rusztowań FI G 12

## OPIS PRODUKTU

- Śruba oczkowa z gwintem metrycznym M 12 do łączenia z kotwami z gwintem wewnętrznym.


### Zalety/Korzyści

- Uniwersalne zastosowanie do łączenia z kotwami z gwintem wewnętrznym M 12 i kotwami iniekcyjnymi.
- Śruba posiada oczko zamknięte wysokiej jakości spawem.
- Mocowania wykonane ze stali wysokiej klasy 5.6 galwanicznie ocynkowane.



## DANE TECHNICZNE

| Typ         | Art-Nr        | Gwint | Długość gwintu   | Średnica      | Maks. dług. użytkowa | Oczko-Ø | Ilość w opakowaniu |
|-------------|---------------|-------|------------------|---------------|----------------------|---------|--------------------|
|             |               | M     | $h_{ef}$<br>[mm] | $d_s$<br>[mm] | $t_{fix}$<br>[mm]    | [mm]    |                    |
| FIG 12 x 40 | <b>080933</b> | M 12  | 30               | 12            | 40                   | 23      | 20                 |
| FIG 12 x 80 | <b>080934</b> | M 12  | 30               | 12            | 80                   | 23      | 20                 |



# Zaślepka

## INFORMACJE OGÓLNE



Zaślepka AD 12 x 40

## OPIS PRODUKTU

- Zaślepka do otworów.

### Zalety/Korzyści

- Zabezpiecza otwory pozostałe po rusztowaniach.
- Duża średnica zaślepki łatwo zakrywa nawet zniszczone otwory.
- Końcówkę można łatwo skrócić.
- Chroni otwór przed przedostaniem się wilgoci.



## DANE TECHNICZNE

| Typ          | Art-Nr        | Długość   | Wysokość | Ilość w opakowaniu |
|--------------|---------------|-----------|----------|--------------------|
|              |               | L<br>[mm] | [mm]     |                    |
| AD 12 x 40 W | <b>060259</b> | 40        | 3        | 100                |
| AD 12 x 40 G | <b>060260</b> | 40        | 3        | 100                |

## STANDARDY

Inf. na temat wymagań prawnych dotyczących mocowań znajdują się na str. 20 pod hasłem APROBATY