

# Opaska kablowa BN

## INFORMACJE



### Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych
- Rur plastikowych sztywnych i elastycznych



## OPIS

- Opaska kablowa do mocowania i wiązania kabli i rur.
- Samogasnąca zgodna z testem niepalności UL 94 Klasa V2.

### Zalety / Korzyści

- Ścięty koniec ułatwia i przyspiesza montaż.
- Odporna na temperatury od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- Wysokiej jakości nylon pozwala prowadzić prace montażowe przez cały rok, nawet na mrozie.

- Odporna na promieniowanie UV materiał (tylko UBN-czarny) umożliwia stosowanie na zewnątrz.
- Samogasnący nie zawierający halogenów materiał jest bezpieczny podczas pożaru.
- Dwa kolory dla rozróżnienia wersji samogasnącej.

## PARAMETRY TECHNICZNE

BN		UBN	
Typ	Nr art.	Wymiary	Ilość w opakowaniu
		[mm]	szt.
BN 2.5 x 100	087478	2.5 x 100	100
BN 2.5 x 120	087479	2.5 x 120	100
BN 2.5 x 200	087480	2.5 x 200	100
BN 3.6 x 150	087481	3.6 x 150	100
BN 3.6 x 200	019802	3.6 x 200	100
BN 3.6 x 300	037490	3.6 x 300	100
BN 4.6 x 200	087484	4.6 x 200	100
BN 4.8 x 250	037582	4.8 x 250	100
BN 4.8 x 280	087485	4.8 x 280	100
BN 4.8 x 350	037653	4.8 x 350	100
BN 4.8 x 370	037583	4.8 x 370	100
BN 4.8 x 430	037708	4.8 x 430	100
BN 7.6 x 350	087487	7.6 x 350	100
BN 7.6 x 450	037996	7.6 x 450	100
BN 7.6 x 550	037997	7.6 x 550	100
BN 8.8 x 760	037998	8.8 x 760	100
BN 8.8 x 810	038000	8.8 x 810	100
BN 8.8 x 1168	038002	8.8 x 1168	100
UBN 2.5 x 100	087488	2.5 x 100	100
UBN 2.5 x 120	087489	2.5 x 120	100
UBN 2.5 x 200	087490	2.5 x 200	100
UBN 3.6 x 150	087491	3.6 x 150	100
UBN 3.6 x 200	037573	3.6 x 200	100
UBN 3.6 x 300	069364	3.6 x 300	100
UBN 4.6 x 200	087494	4.6 x 200	100
UBN 4.8 x 250	069367	4.8 x 250	100
UBN 4.8 x 280	087495	4.8 x 280	100
UBN 4.8 x 350	069368	4.8 x 350	100
UBN 4.8 x 370	069369	4.8 x 370	100
UBN 4.8 x 430	069370	4.8 x 430	100
UBN 7.6 x 350	087497	7.6 x 350	100
UBN 7.6 x 450	069374	7.6 x 450	100
UBN 7.6 x 550	069375	7.6 x 550	100
UBN 8.8 x 760	069376	8.8 x 760	100
UBN 8.8 x 810	069377	8.8 x 810	100
UBN 8.8 x 1168	069379	8.8 x 1168	100